

# PULVERISATION ET ARROSAGE





## Pompes à eau

Les motopompes auto-amorçantes sont les machines idéales pour l'arrosage des jardins et des petites étendues cultivées. Petites, légères et fiables, elles assurent une autonomie d'une heure de travail avec un plein. Le modèle MP 3000 est peu bruyant et ses vibrations sont extrêmement réduites grâce à la nouvelle configuration du moteur réglé à un régime plus bas. Le modèle PA 1050 a été réalisé pour mieux résister à un usage intensif et prolongé grâce à son arbre et à sa bielle en acier forgé.



**MP3000**

Puissance	1,3 cv – 1,0 kW
Cylindrée	30 cm <sup>3</sup>
Débit max./Élévation max.	150 l/min/36 m
Ø aspir./Refoulement/H aspir.	1"/25,4 mm/7 m
Type pompe	centrifuge
Capacité réservoir carburant	0,83 l
Niveau de pression/puissance acoustique	99,3/102 dB(A)
Poids total à sec	5,5 Kg

## Atomiseurs à dos

Pour le traitement et la désinfestation de cultures, petites plantations et pépinières. Ils permettent de pulvériser des liquides (anti-cryptogamiques et antiparasitaires) ou des poudres. Ils disposent d'un harnais ergonomique et d'un châssis avec système anti-vibration pour le plus grand confort ; le modèle AT 900 dont les bretelles sont directement reliées au réservoir permet d'abaisser son centre de gravité afin de réduire les oscillations de l'atomiseur durant l'utilisation.



**AT800**



**AT900**

Puissance	5,0 cv - 3,7 kW (SAE)	5,0 cv - 3,6 kW
Cylindrée	72,4 cm <sup>3</sup>	77 cm <sup>3</sup>
Max débit d'air	16,0 m <sup>3</sup> /min	27 m <sup>3</sup> /min
Vitesse de l'air	120 m/sec	105 m/sec
Distribution des liquides	0,5 ÷ 3 l/min	0,1 ÷ 3,5 l/min
Capacité réservoir liquides	14 l	17 l
Niveau de pression/puissance acoustique	95,7/109,6 dB(A)	103/115 dB(A)
Niveau de vibrations gauche/droite	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	12,5 Kg	11,8 Kg

# Oleo-Mac®



## Pompe à eau

Les motopompes auto-amorçantes sont les machines idéales pour l'arrosage des jardins et des petites étendues cultivées. Petites, légères et fiables, elles assurent une autonomie d'une heure de travail avec un plein. Le modèle WP 300 est peu bruyant et ses vibrations sont extrêmement réduites grâce à la nouvelle configuration du moteur réglé à un régime plus bas. Le modèle SA 30TLA a été réalisé pour mieux résister à un usage intensif et prolongé grâce à son arbre et à sa bielle en acier forgé.



**WP300**

Puissance	1,3 cv – 1,0 kW
Cylindrée	30 cm <sup>3</sup>
Débit max./Élévation max.	150 l/min/36 m
Ø aspir./Refoulement/H aspir.	1"/25,4 mm/7 m
Type pompe	centrifuge
Capacité réservoir carburant	0,83 l
Niveau de pression/puissance acoustique	99,3/102 dB(A)
Poids total à sec	5,5 Kg

## Atomiseurs à dos

Pour le traitement et la désinfestation de cultures, petites plantations et pépinières. Ils permettent de pulvériser des liquides (anti-cryptogamiques et antiparasitaires) ou des poudres. Ils disposent d'un harnais ergonomique et d'un châssis avec système anti-vibration pour le plus grand confort ; le modèle MB 90 dont les bretelles sont directement reliées au réservoir permet d'abaisser son centre de gravité afin de réduire les oscillations de l'atomiseur durant l'utilisation.



**MB80**



**MB90**

Puissance	5,0 cv - 3,7 kW (SAE)	5,0 cv - 3,6 kW
Cylindrée	72,4 cm <sup>3</sup>	77 cm <sup>3</sup>
Max débit d'air	16,0 m <sup>3</sup> /min	27 m <sup>3</sup> /min
Vitesse de l'air	120 m/sec	105 m/sec
Distribution des liquides	0,5 ÷ 3 l/min	0,1 ÷ 3,5 l/min
Capacité réservoir liquides	14 l	17 l
Niveau de pression/puissance acoustique	95,7/109,6 dB(A)	103/115 dB(A)
Niveau de vibrations gauche/droite	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	12,5 Kg	11,8 Kg